SCHEDA TECNICA

FACCIATA TP 52 TT

Trasmittanza

U_{cw} ≥ 0,6 (W/m²K)

Consultare tipologia, dimensioni e vetro.

Vetrazione	Max 64 mm Min 4 mm
Sezioni vista interna	Montante 52 mm Traverso 52 mm
Spessore Profilati	Montante 2,1 y 3,0 mm Traverso 2,1 mm
Profili TT	6, 12 e 30 mm impilabili

Guarnizioni EPDM

Angolo vulcanizzato totale

Dimensioni max / min. in apertura

Apertura a sporgere orizzonatale

Larghezza (L)	2500 - 500 mm
Alto (H)	2500 - 650 mm

Apertura oscillobattente / battente a scomparsa

Larghezza (L)	1400-500 mm
Alto (H)	1900-600 mm

Apertura a sporgere parallela

Larghezza (L)	1500-450 mm
Alto (H)	3000-650 mm

Consultare peso e dimensioni massime secondo la tipologia

Peso massimo / anta

Apertura a sporgere orizzonatale	180 Kg
Apertura a sporgere traslante	200 Kg
Apertura anta a ribalta	100 Kg
Fissi vetrati	750 Kg

Consultare peso e dimensioni massime secondo la tipologia

Certificazioni

Certificazione britannica CWCT

Finiture

Verniciato colori (RAL, motatti e ruvidi).
Secondo il marchio Qualicoat >60 micron

Verniciato effetto legno.
Secondo il marchio Qualicoat

Anodizzato.
Secondo il marchio EWWA EURAS / Standard Classe 15 / Possibilità Classe 20 e 25

Categorie raggiunte in banco di prova

Protezione dagli agenti atmosferici

Permeabilità all'aria
(EN 12152): Classe AE

Tenuta all'acqua
(EN 12254): Classe RE1350

Resistenza al vento*
(EN 13116): Adatto
*Carica di disegno 2000 Pa-Carica di sicurezza 3000 Pa
Test di riferimento AEV 3,00 x 3,50 m

Resistenza all'effrazione
(UNE-EN 1627): Grado RC3
Test di riferimento AEV 3,00 x 3,50 m

Prova eseguita per
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Leghe

6063 T-6

POSSIBILITÀ DI APERTURA

Apertura a sporgere orizzonatale
Apertura a sporgere parallela oculta
Apertura oscillobattente / battente a scomparsa

Cartella

Cartella ellittica di 85 mm di profondità
Cartella ad H di 34 mm di profondità
Cartella rettangolare: 14, 19, 100 e
145 mm di profondità
Cartella piana
Cartella piramidale di 155 mm di profondità

